

### 外付けハードディスク購入に関する特定商取引法に基づく表示

外付けハードディスクの購入に関する重要なことが記載されています。

以下の内容を十分にお読み下さい。

●販売事業者:

[ジェイコムグループ各社](#)

●販売商品および販売価格:

1. 手続きに関する料金

【指定サービス設置工事と同時に持参・接続・設定させて頂く場合】

基本工事費 0円

【外付けハードディスクのみ持参・接続・設定させて頂く場合】

基本工事費 3,000円

2. 販売価格

次の外付けハードディスク(以下「本機器」といいます)を販売いたします。

	本機器型式	販売価格(税抜)
	HDCL-UTE1W/ HDCL-UTE1K/ HDCZ-UT1W/ HDCZ-UT1K/ HDCZ-UT1KB	8,500円
	HDCL-UTE2W/ HDCL-UTE2K/ HDCZ-UT2W/ HDCZ-UT2K/ HDCZ-UT2KB	9,800円

※販売価格には消費税額を含みません。

●支払方法および支払時期:

本機器の販売価格は、本機器をご購入頂いた翌月のお引き落としにて一括でお支払いいただきます。

引渡時期:本機器は、お客さまと弊社が別途定める日時に弊社のサービスエンジニアが設置工事にお伺いし、お渡しします。

●クーリング・オフについて:

1. 設置工事日から8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただければ、本機器の販売契約を解除することができます。
2. 1にかかわらず、弊社がクーリング・オフを妨げるために、不実のことを告げたことによりお客さまが誤認をし、または弊社が威迫したことによりお客さまが困惑し、これらによって1の期間内にクーリング・オフを行えなかった場合には、別途弊社が作成しますクーリング・オフ妨害の解消のための書面を、お客さまが弊社から受領した日から8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただくことにより、クーリング・オフを行うことができます。
3. 1のクーリング・オフは、お客さまが1または2のお申し出をされたときに効力が生じます。
4. 1のクーリング・オフがあった場合、
  - ① 既に本機器がお客さまに引渡されている場合は、当該機器の引取りに要する費用は弊社が負担いたします。
  - ② 既に本機器の代金の全部または一部をお支払いいただいている場合、弊社は速やかに、お支払いいただいた当該全額を返還いたします。
  - ③ 当該金額は、場合によっては支払いを停止することができず、J:COMのご利用料金などと共に、一旦ご登録のクレジットカードもしくは口座振替でのご請求が発生いたします。その場合、お支払いいただいた当該金額はお客様のJ:COMサービス利用料より差し引く方法により返金させていただきます。一ヶ月で全額を差し引けない場合は、残額について二ヶ月目以降の利用料より差し引かせていただきます。  
なお、直接お振込みの方法による返金のご希望がございましたらお申し出いただけますようお願いいたします。
  - ④ 弊社は、お客さまが本機器をご利用することにより得られた利益に相当する金銭、ならびにクーリング・オフに伴い発生する弊社の損害にかかる金額の支払いを請求することはありません。

●制限事項

- ✓ 本機器は、販売契約および引渡時に、弊社が提供するスマートテレビサービスに加入している、もしくは同時に加入する場合

に限り、お客さまに販売いたします。

- ✓ 本機器にかかわる、売主の瑕疵担保および債務不履行等の責任は、本機器の製造メーカーによる保証のみです。
- ✓ 本機器の初期不良の場合、およびお客さまが本機器の引渡しを受けた日から 8 日を経過する日までに本機器に隠れた瑕疵を発見された場合に限り、弊社ではお客さまの請求により当該機器を無償で修補または交換いたします。

●本機器の使用動作環境:

アイ・オー・データ USB 3.0/2.0 対応外付ハードディスク HDCL-UTE シリーズ

HDCL-UTE1W(1TB) HDCL-UTE2W(2TB) / HDCL-UTE1K(1TB) HDCL-UTE2K(2TB)

[USB 部] インターフェース: 3.0/2.0 端子数: 1 端子形状: USB(B コネクター)

[電源] AC100V 50/60Hz [動作環境] 温度 5~35℃ 湿度 20~80%(結露なきこと)

アイ・オー・データ USB 3.0/2.0 対応外付ハードディスク HDCZ-UT シリーズ

HDCZ-UT1W(1TB) HDCZ-UT2W(2TB) / HDCZ-UT1K(1TB) HDCZ-UT2K(2TB)

[USB 部] インターフェース: 3.0/2.0 端子数: 1 端子形状: MicroB コネクター

[電源] AC100V 50/60Hz [動作環境] 温度 5~35℃ 湿度 20~80%(結露なきこと)